

## équipement standard

Le four est proposé avec :

- Coffret électrique intégré
- Thermocouple Type K / S / B (selon les températures)
- Chassis support pour modèle 50 litres
- Thermocouple de sécurité surchauffe indépendant pour modèle 1700°C et 1800°C



## options

- Enregistreur de température
- Cheminée avec trappe et ventilation programmable
- Chassis support (pour modèles 5 et 10 litres)
- Mouflé étanche en acier réfractaire
- Support de charge réfractaire
- Ligne de gaz

## caractéristiques techniques

Température (°C)	Volume (L)	Réf.	Dimensions internes (mm)			Dimensions externes (mm)			Puissance (kW)	Alimentation (V)
			H	L	P	H	L	P		
1100°C	5	FC1105	150	150	250	530	550	450	3	230
	10	FC1110	200	200	300	630	650	550	4	230
	50	FC1150	350	350	400	780	800	650	9	400x3
1500°C	5	FC1505	150	150	250	530	550	450	3	230
	10	FC1510	200	200	300	630	650	550	4	230
	50	FC1550	350	350	400	780	800	650	9	400x3
1700°C	5	FC1705	150	150	300	650	900	610	4	230
	10	FC1710	230	230	250	700	1000	610	6	230
	50	FC1750	350	350	400	1700	905	905	18	400x3
1800°C	5	FC1805	150	150	300	650	900	610	4	230
	10	FC1810	230	230	250	700	1000	610	6	230
	50	FC1850	350	350	400	1700	905	905	18	400x3

Autres volumes sur demande.

Caractéristiques techniques et photos non contractuelles, sous réserve de modifications techniques.